



アラームボックス

AL-1112

- DirectIP NVRをサポート
- IDIS Solution Suiteをサポート
- 4リレー出力
- •8アラーム入力
- 小型パワーデバイスのためのDC出力
- LEDインジケーターでのアラームステータス表示




本体小売希望価格:オープン価格





寸法図



(Unit - mm)

仕 様

アラーム入力	8 デジタル入力 — 無電圧 接点 High Open または DC 5V ~ DC 30V Low Short または DC 0V ~ DC 1.8V
アラーム出力	4リレー出力 — NC, NO, COMMON
電源出力	DC 12V (300mA) \ DC 5V(400mA)
ネットワーク接続	イーサネット×1
DirectIP サポート	Yes
USB ポート	Yes (予備)
外形寸法(W×H×D)	200 × 44 × 153mm (突起部含む)
重量	0.77kg
動作環境温度	-10°C ~ 50°C
電源	DC 12V、AC 24V、PoE (IEEE802.3at Class4)
消費電力	DC 12V、2.19A、26.3W AC 24V、1.57A、22.9W、50/60Hz PoE, IEEE 802.3at (Class 4)、23W
規格	FCC, CE, KC

● 製品に関するお問い合わせは —

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア

https://secureinc.co.jp/

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所

7812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1 -14-34 博多にビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所

へ阪呂朱71 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

7963-801 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752