

製品仕様書

バイオスター2 【入退管理用ソフトウェア】

	Professional	AC	TA	Enterprise(AC+TC)
ユーザー管理	○	○	○	○
端末管理	○	○	○	○
ドア管理	○	○	○	○
アクセス権限管理	○	○	○	○
モニタリング機能	○	○	○	○
最大認証機管理数	1,000	1,000	1,000	1,000
最大同時クライアントアクセス数	100	100	100	100
最大スレーブ認証機接続数	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1
最大アクセスレベル数	128	128	128	128
最大アクセスグループ数	128	128	128	128
1ユーザー辺りの最大アクセスグループ数	16	16	16	16
1アクセスレベル辺りの最大ドア管理数	128	128	128	128
シングルドアAPB	○	○	○	○
ゾーン管理	-	○	-	○
ゾーン管理 最大ゾーン数	-	100	-	100
ゾーン管理 管理端末数	-	ローカル ゾーン:32 グローバル ゾーン:1,000	-	ローカル ゾーン:32 グローバル ゾーン:1,000
ゾーン管理 APB	-	ローカル ゾーンAPB グローバル ゾーンAPB	-	ローカル ゾーンAPB グローバル ゾーンAPB
ゾーン管理 火災報知器連動	-	ローカル ゾーン火災報知器連動 グローバル ゾーン火災報知器連動	-	ローカル ゾーン火災報知器連動 グローバル ゾーン火災報知器連動
ゾーン管理 スケジュール施錠	-	○	-	○
ゾーン管理 スケジュール解錠	-	○	-	○
サーバマッチング	-	○	-	○
エレベーター対応	-	○	-	○
エレベーター対応 最大フロア数	-	192	-	192
エレベーター対応 最大認証機数	-	4	-	4
エレベーター対応 フロア状態モニタリング	-	○	-	○
勤怠管理	○	○	○	○
勤怠管理 スケジュール作成数	1	1	1,000	1,000
勤怠管理 管理ユーザー数	99	99	1,000,000	1,000,000

PC 推奨スペック

サーバPC(メインプログラム動作PC:システム内で1台)

		小規模	中規模	大規模
環境	全ユーザー数	500	5,000	10,000 ~
	全認証機数	50	100	1,000
システム要件	OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server 2008 または以降		
	CPU	2GHz デュアルコア	2GHz デュアルコア	3GHz クアッドコア
	メモリ	3GB	4GB	8GB
	HDD	100GB	100GB	100GB

クライアントPC (BioStar2 ソフトウェアの表示/操作用PC)

		スペック
	CPU	1GHz
	メモリ	1GB
	WEBブラウザ	Google Chrome 49 以降

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
BioStar2 Professional AC, TA Enterprise	2.4.1	韓国	2017 年	