

T-Recs Analog Full HD series


8ch PoCカメラコントローラー

TA-PS1208R


- 5C-2Vで500m、3C-2Vで300mの伝送が可能
- UTCサポート
- HD-TVI、AHDカメラへの電源重畳伝送が可能
- 優れた画面ノイズ対策
- チャンネルごとにPoCのオン、オフが可能



寸法図



(Unit - mm)



仕様

入力信号	AHD、CVI TVI	1280×720p 25/30, 1920×1080p 25/30Hz 1280×720p 50/60, 1920×1080p 25/30Hz
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC 100 ~ 240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 30V (VP DC 30V IN)
伝送距離		最大 300m(3C-2V)、最大 500m(5C-2V)
接続端子	電源入力 映像入力 映像出力	3pin インレット BNC_F (電源重畳端子) BNC_F
UTC/DIPSW		5p ターミナルブロック
緑色 LED		点灯：映像受信時、消灯：映像ロス時、点滅：過電流発生時
消費電力		MAX 80W
動作温度 / 動作湿度		-10°C ~ + 50°C / 0~80%
材質 / 重量		スチル / 3.8 Kg
外形寸法		430(W) × 44(H) × 350(D) mm

- 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501