

Analog Full HD series

アナログフルHD屋外ハウジング一体型PTZカメラ

TC-S1283WHX



Direct CX[®]

- フルHD(200万画素)解像度
- AFオプティカルズームレンズ(f=4.3mm~129mm) 30x zoom
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- モーション感知機能
- デフォッグ機能
- ハイライト抑制逆光補正
- 耐衝撃性/ IP66対応
- 同軸OSDコントロール

本体小売希望価格(税抜): オープン価格



寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8 型 Sony STARVIS CMOS Sensor
有効画素数	1945 (H) x 1097 (V)、2.13MP
総画素数	1945 (H) x 1109 (V)、2.16MP
解像度	1920x1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	30x Optical Zoom lens
レンズ	f = 4.3mm ~ 129mm
アイリスコントロール	DC Auto Iris
画角	65.1° ~ 2.23° (H)
最低被写体照度	カラー: 0.35 Lux、白黒: 0.013Lux @ 50IRE
SN 比	50dB 以上
シャッター速度	自動 (1/30,000 ~ x8 sec.)、手動
IR Distance (LEDs)	-
ビデオ出力	1.0Vp-p Composite 75 Ω、1.0Vp-p TVI (Transport Video Input) 75 Ω
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	True WDR (OFF/ON, NIGHT OFF (LOW/MIDDLE/HIGH))
逆光補正	HLC ON/OFF level 0 ~ 20、 カラー: BLACK, WHITE, YELLOW, CYAN, GREEN, MAGENTA, RED, BLUE
ACE (D-WDR / ATR-EX)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
モーション感知	OFF/ON (Preset Setup)
プライバシーマスク	OFF/ON (16 ゾーン)
デイナイト機能	自動 (AGC) / カラー / B&W
Smart-IR	-
ホワイトバランス	自動、手動、Incandescent、Fluorescent、Outdoor
デジタルノイズリダクション	2D+3DNR (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
ミラー	OFF/ON
デジタルズーム	-
シャープネス	1 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
アウトドアレディ	IP66
動作環境	-30°C ~ +55°C (湿度: 0% ~ 95%)
電源	12VDC/24VAC (ヒーター・ファン使用時 24VAD)
消費電力	12.0 W (ヒーター・ファン使用時 50.1 W)
外形寸法	φ 234mm x 301mm

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841