

フル HD ミニドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/3 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.9mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平:111.5°、垂直:59.6°、対角:132.8°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F2.0、B/W:0.01Lux@F2.0
デイトライト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75Ω (BNC) 設置調整用
音声入/出力	—
アラーム入/出力	—
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	30ips, 1920x1080(最大), 4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード): IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	—
バンドルプルーフ	—
環境性能	屋内専用
電源	PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	3.4W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 131 x 79.3
重量	0.3kg

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D3212X	1.0	2018 年 3 月	