

# フル HD PTZ カメラ

## 定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.7mm ~ 84.6mm
光学ズーム/AF	18 倍光学ズーム
画角	水平:61.2° ~ 3.6°、垂直:35.6° ~ 2.1°、対角:68.9° ~ 4.1°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F1.6、B/W:0.01Lux@F1.6
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75Ω (ターミナルブロック) 設置調整用
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	74.7dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC (最大 32GB)
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
圧縮方式	H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	30ips (1080p), 4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP66, ヒーター
電源	DC12V, AC24V, PoE(IEEE802.3at, Class4)
消費電力	DC12V:最大 35.6W, AC24V:最大 27.1W, PoE:Max24.3W (最大/ヒーターON)
使用温度範囲	-40°C ~ 55°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 200 x 199.5
重量	2.45kg

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-S1263WH	1.0	2018 年 3 月	