

# 500 万画素全方位フィッシュアイネットワークカメラ

## 定 格

画像センサー	1/1.8 型 CMOS
最高解像度	2560 x 2048
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1,45mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平:180°、垂直:180°、対角:180°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー:0.8Lux@F2.2、B/W:0.03Lux@F2.2
デイトライト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	—
音声入/出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	70dB 以上
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.264, M-JPEG
画像サイズ	2560x2048, 1536x1536, 512x512
フレームレート	30ips, 2560x2048(最大), 4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	—
バンドルプルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	7.56W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 155 x 48.3
重量	0.59kg

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-Y1514W	1.1	2018 年 5 月	