

# 4ch ネットワークビデオレコーダー DR-2304P


## 定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 8MP (IP カメラに依存)
録画速度	120 ips@FULL HD, 60 ips@4K (UHD)
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, パニック
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネール, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA x 2
総容量	48TB = 内蔵 SATA 8TB x 2 + 外部 8TB x 4
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In) ギガイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	1RCA 出力+1HDMI 出力 (NVR) / 4 入力, 4 出力 (IP カメラ)
アラーム入/出力	4 入力, 1 リレー出力 (NVR) / 4 入力, 4 出力 (IP カメラ)
インターフェース	RS232, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
OS	Embedded Linux
重量	2.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H62 x D231
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC12V 1.76A (NVR), DC48V 0.65A (PSE)
消費電力	最大 21.12W (NVR), 最大 31.2W (PSE)
認証	FCC, CE, KC, PSE

## 外形寸法



フロント



バック

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Factory Reset Button | 7 Power In Port (48V)    |
| 2 Audio Port           | 8 Network Port           |
| 3 VGA Out Port         | 9 Alarm Connection Ports |
| 4 HDMI Out Port        | 10 RS-232 Port           |
| 5 eSATA Port           | 11 Power In Port (12V)   |
| 6 Video In / PoE Ports |                          |



トップ



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DR-2304P	1.0	2018年3月	