

フル HD 屋外ハウジング一体型 PTZ カメラ(2 線式)

定 格

画像センサー	1/2.8 型 SONY STRVIS CMOS Sensor
最高解像度	1920(H) x 1080(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.3mm ~ 129mm
画角	水平:65.1° ~ 2.23°
最低被写体照度	カラー:0.35Lux、B/W:0.013Lux@50IRE
ビデオ出力	1.0Vp-p Composite 75Ω、1.0Vp-p TVI 75Ω
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動(1/30000~x8sec)/手動
デイナイト機能	YES(ICR)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR(OFF/ON、NIGHT OFF(LOW/MIDDLE/HIGH/))
逆光補正	HLC ON/OFF level 0 ~ 20、 カラー:BLACK,WHITE,YELLOW,CYAN,MAGENTA,RED,BLUE)
モーション感知	OFF/ON(Preset Setup)
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
デイ&ナイト	自動(AGC) / カラー / B&W
ホワイトバランス	自動/手動/Incandescent/Fluorescent/Outdoor
デジタルノイズリダクション	2D + 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
ミラー	OFF/ON
デジタルズーム	—
シャープネス	1 ~ 10レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
環境性能	IP66
動作環境温度	-10°C ~ 50°C(湿度:0% ~ 90%)
電源	DC12V/AC24V(ヒーター・ファン使用時 AC24V)
重量	3.3kg
消費電力	12.0W
外形寸法(mm)	φ234mm x 301mm
(※突起部及び取付金具含まず)	

外形寸法



IDIS

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TC-S1283WHX	1.0	2018年3月	