

HD-TVI/アナログ ハイブリッドビデオレコーダー 16ch TR-4216R

定 格

ビデオ入力	16BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)、1BNC(スポット)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 コンポジット: 720 x 480(NTSC), 720 x 576(PAL)
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
録画解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	480 ips@1080P
圧縮方式	H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, パニック
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA x 4
総容量	48TB = 6TB x (4+(1 x 4))
ネットワーク	1Gigabit Ethernet
最大転送レート	120ips@Full HD
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
音声入/出力	4RCA 入力, 1RCA 出力, 1HDMI 出力
アラーム入/出力	16 入力, 4リレー出力
インターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), 1 x USB 2.0, 1 x USB3.0
OS	Embedded Linux
重量	6.0 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D413
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100~240V, 1.2A~0.6A
消費電力	76W (最大)
認証	FCC, CE, CB, UL, PSE

外形寸法



- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ① Video Input | ⑦ SPOT / HDMI / VGA Out Port |
| ② Alarm Connection Ports | ⑧ Network Port |
| ③ RS-485 Port | ⑨ Audio In / Out |
| ④ RS-232 Port | ⑩ Power In Port |
| ⑤ eSATA Port | |
| ⑥ Factory Reset Button | |



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TR-4216R	1.0	2018年3月	