

Network Series

フルHD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

DC-D3233HRX-N



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大128GB)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- IK10 / IP67サポート
- ヒーター内蔵
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 低光量エンハンサー
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

3年保証 安心の

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



寸法図



(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/3 型 CMOS	
最高解像度	1920×1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
光学ズーム / AF	-	
画角	水平: 98° ~ 33°, 垂直: 52° ~ 18.5°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.6、B/W: 0Lux (IRLEDON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1BNC (設置調整用)	
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (TrueWDR)	
エッジストレージ	microSD/SDHC/SDXC	
イーサネット	RJ45 (10/100Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240	
フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)	60ips : 1920x1080、30ips : 1920x1080 (WDR)
ストリーム	4 重ストリーミング	
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL	
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード) : IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile	
赤外線 LED	30m (6ea)	
パンダルフレーフ	IK10	
環境性能	IP67、ヒーター	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	9.84W	
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 160 × 116.5mm	
重量	1.21kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>