



SECURE VS

Cloud
SERIES

IDIS

フルHD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

DC-D3233HRX-N



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大128GB)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- IK10 / IP67サポート
- ヒーター内蔵
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 低光量エンハンサー
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

3年保証
安心の

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



寸法図



(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/3 型 CMOS	
最高解像度	1920x1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
光学ズーム / AF	-	
画角	水平: 98° ~ 33°、垂直: 52° ~ 18.5°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.6、B/W: 0Lux (IRLEDON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1BNC (設置調整用)	
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (TrueWDR)	
エッジストレージ	microSD/SDHC/SDXC	
イーサネット	RJ45 (10/100Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080、1280x720、704x480、640x360、352x240	
フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)	60ips : 1920x1080、 30ips : 1920x1080 (WDR)
ストリーム	4 重ストリーミング	
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL	
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード) : IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile	
赤外線 LED	30m (6ea)	
パンダルフレーブ	IK10	
環境性能	IP67、ヒーター	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	9.84W	
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 160 x 116.5mm	
重量	1.21kg	

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752