

## Network Series

フルHD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

# DC-D3233WRX



H.265

- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=3.3~10mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンドル・ブルーフ / IP66サポート
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ローライトエンハンサー
- IR LED(距離:20m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

3年保証 安心の

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



### 寸法図



(Unit - mm)

### 仕様

画像センサー	1/3型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3mm ~ 10.0mm
光学ズーム / AF	-
画角	水平: 93.9° ~ 31.8°、垂直: 50° ~ 17.9°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux (F=1.3)、B/W: 0Lux (IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75 Ω (BNC) 設置調整用
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30fps (1080p WDR)、4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726、G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード) : IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile
赤外線 LED	あり
赤外線 LED 到達距離	20m (28ea)
バンドルブルーフ	IK10
アウトドアレディ	IP66
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	7.5W
動作環境温度	-10°C ~ 55°C
動作環境湿度	0% ~ 90%
外形寸法	φ 155 × 111.5mm
質量	0.9kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>