

DC-D4233RX



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- 120dBトゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 低光量エンハンサー
- IR LED(距離:20m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

3年保証

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	1920x1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカル	
画角	水平: 98° ~ 33°, 垂直: 51° ~ 19°, 対角: 116° ~ 38°	
パン/チルト範囲	パン: -175° ~ 175°, チルト: 0° ~ 67°, 回転: -177° ~ 177°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.4, B/W: 0Lux (IR LED ON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	-	
音声入 / 出力	1 内蔵マイク + 1 / 1	
アラーム入 / 出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080、1280x720、704x480、640x360、352x240	
最大フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)	
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20m (6ea)	
バンドルブルーフ	-	
環境性能	屋内専用	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	12V : 12.6W / PoE : 11.5W	
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 122 x 103.4mm	
重量	0.37kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>