



SECURE VS

Network
SERIES

IDIS

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ
DC-T4217WRXNDA
Compliance

H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ (f=2.8mm)
- IK10 / IP66サポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離: 20m)
- ONVIFをサポート
- PoE(IEEE 802.3af クラス2)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 設置用の3軸機械設計
- NDAコンプライアンス

3年保証
安心の

Direct IP®



本体小売希望価格: オープン価格

寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920×1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平: 111.6°、垂直: 61.45°、対角: 127.3°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F2.0、B/W: 0Lux(IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	-
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
最大フレームレート	30fps: 1920×1080
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	-
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20m (2pcs)
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	PoE、IEEE802.3af (Class2)
消費電力	PoE、IEEE802.3af (Class2)、5.4W
使用温度範囲	-20°C ~ 55°C (起動可能な温度: 0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法	70.1 × 65 × 182.7mm
質量	0.34kg
素材	フロントパネル: ポリカーボネート、底: アルミダイカスト、筐体: ポリカーボネート
塗装色	フロント部: ブラック、筐体: IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down)
認証	FCC、CE、KC、RoHS 準拠

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝米郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752