

Network Series

4chネットワークビデオレコーダー

DR-1304P





- 合計帯域幅50Mbps
- 最大120ipsの5MPリアルタイムレコーディング
- 最大120ipsのライブ表示
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



- 1 USB Ports
- 2 HDMI Out Port
- 3 Factory Reset Button
- 4 VGA Out Port
- 5 Network Port
- 6 Video In / PoE Ports
- 7 Power In Port

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	20Mbps、120 ips@5MP
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
イベント	モーション検知、ビデオロスなど
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネイル、モーション
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA × 1
総容量	6TB = 内蔵 SATA 6TB × 1
ネットワーク	ファストイーサネット ×4 (Video In)、 ファストイーサネット ×1 (Client)
伝送速度	20Mbps
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
インターフェース	2×USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	1.27 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	205 × 44.5 × 216.4mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC 48V、1.0A
消費電力	最大 39W (NVR)、最大 30W (PSE)
認証	FCC、KC

- 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>