



SECURE VS

Network
SERIES

16chネットワークビデオレコーダー DR-2516P



- 合計帯域幅320Mbps
- 最大480ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大480ipsのライブ表示
- DirectIPカメラで簡単にインストール設定、および再生が簡単
- 8ch PoEスイッチを内蔵
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ(Axis、Panasonic、ONVIF)をサポート

H.265

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	16ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA: 1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
表示速度	最大 480ips (90Mbps、最大 360ips@Full HD / 90ips@UHD)
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	180Mbps、480ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストインなど
同時再生	Full HD解像度 16chまで、4K 解像度 4chまで
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
内蔵 HDD	SATAx 2、初期2TB x 1=2TB (最大搭載時 10 TB x 2 = 20 TB)
総容量	68TB = 内蔵 SATA 10 TB x 2 外部 12 TB x 4 ※1 (互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
伝送速度	50Mbps/100Mbps (BRP Mode)
ネットワーク	ファストイーサネット x 8 (Video In) + ギガイーサネット x 1 (Ext)、 ギガイーサネット x 1 (Client)
PoE (内蔵)	8 (IEEE 802.3at Class 4)、50W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	Local (NVR) : - / 1RCA+1HDMI、IP カメラ: 16/16 (IP カメラに依存)
アラーム出力	Local(NVR) : 4/1、IP カメラ: 16/16 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル: RS232 (ターミナルブロック)、USB : 1 x USB 2.0、1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF、など
OS	Embedded Linux
質量	2.3kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	300 x 62 x 231mm (突起部含まず)
動作環境温度	0 ~ 40℃
電源	DC12V 2.2A (NVR)、DC48V 1.05A(PSE)
消費電力	NVR : 12V=、2.2A、26.4W、PSE: 48V=、1.05A、最大 50.4W
規格	FCC、CE、KC、PSE、RoHS 準拠

※1 FW 8.5.0 以降、外付けストレージ DAES1104B に対応

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

SECURE

株式会社 セキュア
<https://secureinc.co.jp/>

0800-919-9500

通話料無料
土日祝日除く 9:30～18:00

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス・札幌オフィス

