

## Analog Full HD series

## アナログフルHDボックスカメラ

# TC-B1202

- フルHD(1080p)解像度
- C/CSマウントレンズ
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ: 15fps)
- モーション検出
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸ケーブルのOSD制御



(レンズ付)

## Direct CX<sup>®</sup>



本体小売希望価格(税抜): オープン価格

### 寸法図



### 仕様

画像センサー	1/2.8型 Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存
最低被写体照度	カラー: 0.9Lux @ F1.8、B/W: 0.6Lux @ F1.8
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC
SN比	50dB以上
レンズタイプ	C/CSマウントレンズ
シャッター速度	自動/手動 (1/30, 1/25sec ~ 1/3000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES (ICR)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH/15フレーム)
逆光補正 (BLC)	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16ゾーン)
デイ&ナイト	自動 (AGC) / カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	自動 (2500K ~ 9500K) / AWB (1800K ~ 10500K) / AWC → Set / 手動
デジタルノイズリダクション	2D + 3DNR (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	× 1 ~ × 8
シャープネス	0 ~ 20 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
電源	DC 12V
消費電力	2.64W
外形寸法 (W×H×D)	65 × 60 × 132.6mm
重量	0.3kg
動作環境温度	-10°C ~ +50°C (湿度: 0% ~ 90%)

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>