

Analog Full HD series

アナログフルHDボックスカメラ

TC-B4202X

- フルHD(1080p)解像度
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸ケーブルのOSD制御




(レンズ別売)

3年保証 **Direct CX**[®]



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存
アイリスコントロール	DC Auto IRIS / ELC
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux @ F1.4、 B/W : 0.05Lux@F1.4
ビデオ出力	1HD BNC、 1SD BNC
S/N 比	50dB 以上
レンズ	C/CS マウントレンズ
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30、 1/25sec ~ 1/30000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES (ICR)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4ゾーン)
フラッシュマスク	OFF / ON (16ゾーン)
デイ&ナイト	自動 (AGC) / カラー / B&W
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、 5,000K、 8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃ (湿度 : 0% ~ 90%)
電源	DC 12V、 AC 24V
消費電力	5W
外形寸法 (W×H×D)	61 × 51 × 116mm
<small>※突起部及び取付金具含まず</small>	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE[®]
<https://secureinc.co.jp>