



SECURE VS

Analog Full HD
SERIES

IDIS

アナログフルHDボックスカメラ

TC-B4202X

- フルHD(1080p)解像度
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸ケーブルのOSD制御



(レンズ別売)



3年保証 **Direct CX**[®]

1080P



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存
アイリスコントロール	DC Auto IRIS / ELC
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F1.4、B/W：0.05Lux@F1.4
ビデオ出力	1HD BNC、1SD BNC
S/N 比	50dB 以上
レンズ	C/CS マウントレンズ
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES (ICR)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4ゾーン)
フラッシュマスク	OFF / ON (16ゾーン)
デイ&ナイト	自動 (AGC) / カラー / B&W
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃ (湿度：0% ~ 90%)
電源	DC 12V、AC 24V
消費電力	5W
外形寸法 (W×H×D)	61 × 51 × 116mm
<small>※突起部及び取付金具含まず</small>	

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752