



SECURE VS

Analog Full HD  
SERIES

5MPアナログ HD ボックスカメラ(同軸重畳)

# TC-B5501XP-A




(レンズ別売)

- 5M解像度
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールーフワイドダイナミックレンジ(WDR)
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸ケーブルのOSD制御

3年保証 **Direct CX**<sup>®</sup>

本体小売希望価格：オープン価格

## 寸法図



(Unit - mm)

## 仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	2592 (H) × 1944 (V)
ビデオ出力モード	TVI : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP AHD : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP CVBS : NTSC (画角調整用)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CS マウントレンズ
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存 【YT3016CS-6MP 組み合わせ時】 5MP Wide : 92.28° (H)、71.11° (V)、130.9° (D) Tele : 28.15° (H)、21.12° (V)、35.19° (D) 4MP/2MP Wide : 98.28° (H)、52.4° (V)、116.44° (D) Tele : 28.15° (H)、15.84° (V)、32.3° (D)
アイリスコントロール	Auto IRIS / ELC
最低被写体照度	カラー : 0.11Lux @ F1.6、B/W : 0.06Lux@F1.6
ビデオ出力	1 HD BNC (CVBS 切替出力可)
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	オート / マニュアル (1/30 sec ~ 1/30 000sec) / フリッカー
ホワイトバランス	オート / オート2/AWC (セット) / マニュアル (3,000K、5,000K、8,000K)
逆光補正	オフ/HLC/BLC/ACE/WDR
ハイライト逆光補正 (HLC)	1 ~ 20 レベル調整可能
ACE (D-WDR/ATR-EX)	オフ / 低 / 中 / 高 レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ	フレーム / ライン、ROI モード利用可能、低 / 中 / 高レベル調整可能
デイ&ナイト	オート / カラー / モノクロ
デジタルノイズリダクション	オフ / 低 / 中 / 高
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
画像反転	水平反転 / 垂直反転
デジタルズーム	x1 ~ x16
デフォッグ機能	OFF / ON
ブライバシーマスク	OFF / ON ((ボックス : 16ヶ所、ポリゴン : 8カ所)
モーション感知	OFF / ON (4 エリア)
メニューコントロール	OSD ボタン TVI/AHD Coaxial Protocol
動作環境温度	-10°C ~ 50°C (湿度 : 0% ~ 90%)
電源	同軸重畳 (POC 42V)
消費電力	3.5W
重量	0.27 kg
外形寸法 (W×H×D)	74.0 × 67.5 × 121.9mm (※取付金具含む、突起部含まず)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキユア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752