



SECURE VS

Analog Full HD  
SERIES

5MPアナログ HD 屋外対応ドームカメラ(同軸重畳)

# TC-D5531WRXP-A



- 5M解像度
- バリフォーカルレンズ(f=3.0mm~13.5mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- モーション検知
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 屋外対応(バンダプルーフ/ IP67)
- 同軸ケーブルのOSD制御

本体小売希望価格: オープン価格

3年保証 **Direct CX**<sup>®</sup>

## 寸法図



(Unit - mm)

## 仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS Sensor
最高解像度	2592 (H) × 1944 (V)
ビデオ出力モード	TVI : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP AHD : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP CVBS : NTSC (画角調整用)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズ	電動バリフォーカルレンズ
焦点距離	3.0mm ~ 13.5mm
画角	5MP Wide: 91° (H), 66° (V), 120° (D) Tele: 31° (H), 23° (V), 38° (D) 4MP/2MP Wide: 91° (H), 49° (V), 107° (D) Tele: 31° (H), 17° (V), 35° (D)
アイリスコントロール	Auto IRIS
デナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	4 個 (約 30m)
Pan/Tilt レンジ	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotate: -177° ~ 177°
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux @ F1.4, B/W: 0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC (CVBS 切替出力可)
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	オート / マニュアル (1/30 sec ~ 1/30 000sec) / フリッカー
ホワイトバランス	オート / オート2/AWC (セット) / マニュアル (3,000K、5,000K、8,000K)
逆光補正	オフ/HLC/BLC/ACE/WDR
ハイライト逆光補正 (HLC)	1 ~ 20 レベル調整可能
ACE (D-WDR/ATR-EX)	オフ / 低 / 中 / 高 レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ	フレーム / ライン、ROI モード利用可能、低 / 中 / 高レベル調整可能
デイ&ナイト	オート / カラー / モノクロ
デジタルノイズリダクション	オフ / 低 / 中 / 高
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
画像反転	水平反転 / 垂直反転
デジタルズーム	x1 ~ x16
デフォッグ機能	OFF / ON
プライバシーマスク	OFF / ON ((ボックス: 16ヶ所、ポリゴン: 8カ所)
モーション感知	OFF / ON (4エリア)
メニューコントロール	OSD ボタン TVI/AHD Coaxial Protocol
環境性能	IP67, IK10
動作環境温度	-10°C ~ 55°C (湿度: 0% ~ 90%)
電源	同軸重畳 (POC 42V)
消費電力	7.6W
重量	0.84 kg
外形寸法 (W×H×D)	φ 155 × 105mm (※突起部及び取付金具含まず)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752