



SECURE VS

Analog Full HD
SERIES

IDIS

アナログフルHD 屋外ハウジング一体型カメラ(同軸重畳)

TC-T4223WRXP



(レンズ別売)


- フルHD(1080p)解像度
- 専用PoCコントローラから電源を供給
- バリフォーカルレンズ(f = 2.8mm~12mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
- モーション検出 ● デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 屋外対応(バンダプルーフ/IP66)
- 同軸OSDコントロール

3年保証 安心の Direct CX®

本体小売希望価格：オープン価格



寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
アイリスコントロール	Auto IRIS
画角	水平：96.7° ~ 35.2°、垂直：51.8° ~ 19.8°
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F1.4、B/W：0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC
S/N比	50dB以上
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30sec、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイ&ナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	4 個 (約 40m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
環境性能	IP66
動作環境温度	10°C ~ 55°C (湿度：0% ~ 90%)
電源	PoC
重量	0.673kg
消費電力	10W
外形寸法	φ 77.5 × D212mm
※突起部及び取付金具含まず	

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752