



SECURE EYE

Analog Full HD  
SERIES

4ch アナログ フルHDレコーダー

# TR-2404



- HD-TVI、AHD、NTSC/PALカメラをサポート
- 最大120ipsのフルHD録画
- H.265エンコーディング、インテリジェントコーデックサポート
- 最大5MP解像度のサポート
- フルHDディスプレイ (HDMI/VGA)、UHDディスプレイ (HDMI) 対応
- 同軸ケーブルを介した長距離伝送
- HD-TVIカメラOSD制御をサポート
- 2つのSATAインターフェイスを使用して最大8TBまで拡張可能
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート


5 安心の  
年保証

※HDD、ファンは3年保証

**Direct CX<sup>®</sup>**

本体小売希望価格：オープン価格

## 寸法図



- ① Video Input
- ② Audio In / Out
- ③ Factory Reset Button
- ④ HDMI Out Port
- ⑤ VGA Out Port
- ⑥ Network Port
- ⑦ Alarm Connection
- ⑧ RS-232 Port
- ⑨ RS-485 Port
- ⑩ Power In Port

(Unit - mm)

## 仕様

ビデオ入力	4 BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
モニター出力	HDMI×1、VGA×1 (HDMI、VGA 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024
表示速度	最大 120ips
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
録画速度	120ips@1080P、72ips@3MP、60ips@4MP、48ips@5MP
圧縮方式	H.265、H.264、Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
内蔵HDD	SATA×2
総容量	8TB = 4TB × 2
ネットワーク	ファストイーサネット × 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	4RCA 入力 / 1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入 / 出力	4入力 / 1リレー出力
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB 2.0 × 2
オペレーティングシステム	Embedded Linux
外形寸法 (W×H×D) / 重量	300 × 67 × 243.6mm / 2.72kg (内蔵2TB HDD × 2 台搭載時)
動作環境温度	0°C～40°C
電源	ACアダプタ (入力: AC100-240V、50/60Hz、1.5A、出力: DC 12V、5A)
消費電力	14.6W (最大)
認証	FCC、CE、KC、PSE

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

## 株式会社 セキュア

**SECURE**

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752