

# HD ドーム型ネットワークカメラ

## 定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.7 型 CMOS	
最高解像度	1280 x 720	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	3.3mm ~ 10mm	
光学ズーム/AF	-	
電動バリフォーカル	-	
画角	水平:105.5° ~ 35.3°、垂直:55.4° ~ 19.7°	
パン/チルト範囲	Pan: -167° ~ 167°, Tilt: 0° ~ 70°, Rotate: -176° ~ 176°	
最低被写体照度	カラー:0.6Lux@F1.5、B/W:0.06Lux@F1.5	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)	
ビデオ出力	1 ターミナルブロック	
音声入/出力	-	
アラーム入/出力	-	
ワイドダイナミックレンジ	70dB 以上	
エッジストレージ	-	
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)	
ビデオ圧縮	H.264, M-JPEG	
画像サイズ	1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
最大フレームレート	30ips : 1280x720	
音声圧縮	-	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-	
バンドルプルーフ	-	
環境性能	-	
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	4.8W	
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C (起動可能な温度:0°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	φ 160 x 112	
重量	0.51kg	

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D1122	1.1	2019 年 5 月	