

# 4K 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

## 定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/1.7 型 CMOS	
最高解像度	4000 x 3000	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	4.5mm ~ 10.0mm	
光学ズーム/AF	-	
電動バリフォーカル	あり	
画角	[8MP]水平:90.2° ~ 41.6°、垂直:48.5° ~ 23.3° [12MP]水平:94.6° ~ 43.4°、垂直:68.5° ~ 32.4°	
パン/チルト範囲	Pan: -176° ~ 176°, Tilt: 0° ~ 65°, Rotate: -90° ~ 90°	
最低被写体照度	カラー: 0.3Lux@F1.6、B/W: 0Lux(IR LED ON)	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1BNC (設置調整用)	
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入/出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45(10/100/1000 BASE-T)	
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180	12MP Mode : 4000x3000, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 8MP Mode : 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180
最大フレームレート	30ips : 3840x2160(WDR)	15ips : 4000 x 3000(WDR) 30ips : 3840x2160(WDR)
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30m (6ea)	
バンドルプルーフ	IK10	
環境性能	IP67, ヒーター	
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	11.4W	
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C (起動可能な温度: -20°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	φ 160 x 128.5	
重量	1.21kg	

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D3C33HRX	1.1	2019 年 5 月	