

フル HD 屋外対応 PTZ ネットワークカメラ

定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	1920 x 1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	4.7mm ~ 84.6mm	
光学ズーム/AF	18 倍光学ズーム/AF ズームレンズ	
画角	水平: 61.2° ~ 3.6°、垂直: 35.6° ~ 2.1°、対角: 68.9° ~ 4.1°	
パン/チルト範囲	Pan: 360° (Endless), Tilt: 200° (-10~190°)	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F1.6、B/W: 0.01Lux@F1.6	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)	
ビデオ出力	1 ターミナルブロック	
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入/出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	74.7dB	
エッジストレージ	micro SD/SDHC (最大 32GB)	
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)	
ビデオ圧縮	H.264, M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
最大フレームレート	30ips : 1920 x 1080	
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-	
バンダルプルーフ	IK10	
環境性能	IP66, ヒーター	
電源	DC12V, AC24V, PoE(IEEE802.3at, Class4)	
消費電力	DC12V: 最大 35.6W, AC24V: 最大 27.1W, PoE: Max24.3W	
使用温度範囲	-40°C ~ 50°C (起動可能な温度: 0°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	φ 200 x 199.5	
重量	2.45kg	

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-S1263WH	1.2	2019 年 5 月	