

500 万画素フィッシュアイネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/1.8 型 CMOS
最高解像度	2560 x 2048
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.5mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平:180°、垂直:180°、対角:180°
有効画素数	約 560 万画素
最低被写体照度	カラー:0.15Lux@F1.8、B/W:0Lux(IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	1 (内蔵マイクまたは外部入力) / 1
アラーム入/出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	2560x2048, 1920x1536, 2560x1024, 1280x1024, 640x512, 640x256 ※
最大フレームレート	30ips : 2560 x 2048 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S/T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20m(4pcs)
バンダルプルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=, 0.92A, 11W / PoE(IEEE 802.3af Class3), 10.3W
使用温度範囲	-30°C ~ 50°C(起動可能な温度:0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 135 x 56.9
質量	0.67kg
素材	レンズ部:PC、レンズ部周り:ゴム、前面カバー内側:PC、前面カバー外側:ADC、底面:ADC
塗装色	前面カバー内側:ブラック、 前面カバー外側:IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down 近似)
認証	RoHS 準拠

※ Direct IP NVR 登録時の円形画像サイズは下線のみ選択可能



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC-Y6516WRX	2.0	2023 年 12 月	1 / 2	

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC-Y6516WRX	2.0	2023 年 12 月	2 / 2	