

4ch ネットワークビデオレコーダー DR-1204P

定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	32Mbps, 120ips@Full HD
圧縮方式	H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネイル, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 1
総容量	6TB = 内蔵 SATA 6TB x 1
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In) ファストイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	20Mbps / 50Mbps(BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local(NVR):- / 1HDMI 出力, IP カメラ:4/4 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local(NVR):- / -, IP カメラ: 4/4 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル:-, USB:2 x USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	1.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W215 x H45 x D217
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC56V 1.17A
消費電力	最大 39.2W (NVR), 最大 30W (PSE)
認証	FCC , CE , KC, PSE

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DR-1204P	1.1	2019 年 5 月	