


アナログフル HD 屋外対応ドームカメラ(同軸重畳)

定 格

画像センサー	1/2.8 型 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
最高解像度	1920(H) x 1080(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平:120.9° ~ 37.1°、垂直:61.4° ~ 20.7°
最低被写体照度	カラー:0.3Lux@F1.4、B/W:0Lux(赤外 LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES(ICR)
赤外線 LED	28 個(約 30m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(LOW/MIDDLE/HIGH/15Frame)
逆光補正(BLC)	OFF/ON
モーション感知	OFF/ON(4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF/ON(16 ゾーン)
デイ&ナイト	自動(AGC) / カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	自動(2500K~9500K) / AWB(1800K~10500K) / AWC→Set/手動
デジタルノイズリダクション	2D + 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	x1 ~ x8
シャープネス	0 ~ 20 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
環境性能	IP66
動作環境温度	-10°C ~ 50°C(湿度:0% ~ 90%)
電源	同軸重畳(POC)
重量	0.85kg
消費電力	4.8W
外形寸法(mm)	φ 150.5mm x 98.8

(※突起部及び取付金具含まず)

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TC-D2222WRP	1.4	2019 年 5 月	