

## Network Series

### フルHD ミニドーム型ネットワークカメラ

# DC-D3212X



H.265


Direct IP®

- H.265/H.264コーデックをサポート
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ(f=2.9mm)
- microSD / SDHC / SDXC
- PoE(IEEE 802.3afクラス2)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールーフイドダイナミックレンジ(WDR)
- デジタル画像安定化(DIS)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

本体小売希望価格(税抜): ¥75,000-



#### 寸法図



(Unit - mm)

#### 仕様

画像センサー	1/3 型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.9mm
光学ズーム / AF	-
画角	水平: 111.5°, 垂直: 59.6°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux (F=2.0)、B/W: 0.01Lux@F=2.0
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100BASE-TX (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (MP)、M-JPEG、H.265
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
最大フレームレート	30fps (1080p WDR)
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard)、IDIS Discovery (INIT)
赤外線LED	-
バンドルブルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	3.4W
動作環境温度	-10°C ~ +50°C (起動可能な温度: 0°C ~ +50°C)
外形寸法	φ 131mm × 79.3mm
質量	0.3kg
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841