

Network Series

フルHD ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4233RX



H.265

Direct IP®

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm)
- マイクロSD / SDHC / SDXC
- 双方向オーディオ
- アラームイン/アウト
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、12V DC
- デイ&ナイト機能(ICR)
- 120dBトゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 低光量エンハンサー
- IR LED(距離:20 m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

本体小売希望価格(税抜): オープン価格



寸法図



(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	1920×1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm ~ 12.0mm	
光学ズーム / AF	-	
画角	水平: 98° ~ 33°, 垂直: 51° ~ 19°, 対角: 116° ~ 38°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.4, B/W: 0Lux(IR LED ON)	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	-	
音声入 / 出力	1 内蔵マイク + 1 / 1	
アラーム入 / 出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)	
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×360, 352×240	
最大フレームレート	30ips:1920×1080 (WDR)	
ストリーム	4 重ストリーミング	
音声圧縮	G.726, G.711	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
赤外線 LED	20m (6ea)	
バンドルブルーフ	-	
環境性能	屋内専用	
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	12V:12.6W / PoE:11.5W	
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法 (mm)	Ø122mm×103.4mm	
重量	0.37kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グラントリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841