

Analog Full HD series

アナログフルHD屋外ハウジング一体型カメラ

TC-T1222WR



Direct CX[®]

- フルHD(1080p)解像度
- バリフォーカルレンズ(f = 2.8mm~12mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ: 15fps)
- モーション検出
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- バンドルブルーフ/ IP66サポート
- 同軸OSDコントロール

本体小売希望価格(税抜): オープン価格



寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	1920(H) x 1080(V) 1080p@30f・1080p@25f
スキャン方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー: 0.3Lux @ F1.4、B/W: 0Lux (赤外 LED オン)
赤外線 LED	42個 (約 40m)
ビデオ出力	1.0Vp-pComposite 75Ω、1.0Vp-pTVI (Transport VideoInterface) 75Ω
SN比	50dB以上
レンズ	f=2.8mm ~ 12mm
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30, 1/25 ~ 1/30000sec) / フリッカー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	OFF/ON (LOW/MIDDLE/HIGH/15 フレーム)
逆光補正	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
モーション感知	OFF/ON (4ゾーン)
プライバシーマスク	OFF/ON (16ゾーン)
デイナイト機能	自動 (AGC) / カラー / B&W/EXTERN
Smart-IR	0 ~ 20 レベル調整可能
ホワイトバランス	自動 (2500K ~ 9500K) / AWB (1800K ~ 10500K) / AWC → Set / 手動
デジタルノイズリダクション	-
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	x1 ~ x8
シャープネス	0 ~ 20 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
電源	DC12V
消費電力	7.2W
外形寸法 (W×H×D)	95mm×80mm×265mm
重量	1.2kg
アウトドアレディ	IP66
動作環境	-10°C ~ +50°C (湿度: 0% ~ 90%)

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841