

HD ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.7 型 CMOS
最高解像度	1280 x 720
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3~10mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平:105.5° ~35.3°、垂直:55.4° ~19.7°
有効画素数	約 92 万画素
最低被写体照度	カラー:0.6Lux@F1.5、B/W:0.06Lux@F1.5
デイトライト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75Ω (BNC) 設置調整用
音声入/出力	—
アラーム入/出力	—
ワイドダイナミックレンジ	70dB (True WDR)
エッジストレージ	—
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.264, M-JPEG
画像サイズ	1280x720, 704x480, 352x240
フレームレート	30ips, 1280x720(最大), 3 重ストリーミング
音声圧縮	—
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	—
バンドルプルーフ	—
環境性能	屋内専用
電源	DC12V, PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	4.8W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ160 x 112
重量	0.51kg

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D1122	1.0	2018 年 3 月	