

# 4K 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

## 定 格

画像センサー	1/1.7 型 CMOS
最高解像度	4000 x 3000
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.5mm ~ 10.0mm
光学ズーム/AF	—
画角	[8MP]水平:90.2° ~ 41.6°、垂直:48.5° ~ 23.3° [12MP]水平:94.6° ~ 43.4°、垂直:68.5° ~ 32.4°
有効画素数	約 1200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.3Lux@F1.6、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイトライト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75Ω (BNC) 設置調整用
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	[DirectIP&8MP]3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 [12MP]4000x3000, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180
フレームレート	[DirectIP]15ips@3840x2160, [互換モード]30ips@3840x2160,15ips@4000x3000
ストリーム	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	30m (6ea)
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP67, ヒーター
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	11.4W
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 160 x 128.5
重量	1.21kg

## 外形寸法



**IDIS**

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D3C33HRX	1.0	2018 年 9 月	