

4ch ネットワークビデオレコーダー DR-1204P

定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	120 ips@FULL HD
圧縮方式	H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, パニック
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネール, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 1
総容量	4TB = 内蔵 SATA 4TB x 1
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In) ファストイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	20Mbps / 50Mbps(BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	1HDMI 出力 (NVR) / 4 入力, 4 出力 (IP カメラ)
アラーム入/出力	- (NVR) / 4 入力, 4 出力 (IP カメラ)
インターフェース	2 x USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	1.21 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W215 x H45 x D217
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC56V 1.17A
消費電力	最大 39.2W (NVR), 最大 30W (PSE)
認証	FCC , CE , KC

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DR-1204P	1.0	2018 年 4 月	