DR-6532P-A



- 合計帯域幅370Mbps
- 最大960ipsのUHDリアルタイム録画
- 最大960ipsのライブ表示
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- 16チャンネルPoEスイッチを内蔵
- UHDディスプレイをサポート
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- eSATAストレージを使用して最大396TBまで拡張可能
- RAID 1をサポート
- IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製カメラ（Axis、Panasonic、ONVIF™）をサポート

寸法図



1. Audio In / Audio Out
2. Video In / PoE
3. Video In / Ext. Port
4. Network Client Port
5. eSATA Port
6. USB
7. HDMI 1 / HDMI 2
8. Alarm Connection Port RS232 / RS485 Port
9. Power In Port
10. Vent

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	2HDMI
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大960ips
録画解像度	最大12MP (IPカメラに依存)
録画速度	230Mbps, 960ips @UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	Full HD解像度 32 ch まで、4 K 解像度 4 ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル
デジタルズーム	2倍 ～ 12倍
内蔵HDD	SATAx 6 、 RAID1 対応 初期 2 TB x 2=4 TB （最大搭載時 18 TB X 6=108 TB）
総容量	396TB = 内蔵SATA 18 TB x 6 + (外部 18TB x 4) x 4 (※互換HDDの生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	Gigabit Ethernet x 16 (Video In) + Gigabit Ethernet x 1 (Ext) Gigabit Ethernet x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4), 200W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local (NVR) : 1RCA/1RCA + 2 HDMI 、IP カメラ : 32/32 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local(NVR) : 4/1、IPカメラ : 32/32 (IPカメラに依存)
インターフェース	シリアル : RS232(ターミナルブロック), RS485（ターミナルブロック） USB : 2 x USB 2.0、 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
質量	6.75 kg 内蔵HDD 1 台搭載時
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D 412.8 (突起部含まず)
動作環境温度	0℃ ～ 40℃
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 4.0-2.0A
消費電力	最大360W
認証	FCC , UL, CE, CB, PSE、RoHS 準拠

付属品

電源コード	1本
ケーブルクランプ	1個
クイックガイド	1冊
USBマウス	1個
ラックマウント金具	1対

※ここに記載されている製品はIDIS Co., Ltdの登録商標です。

● 製品・購入に関するお問い合わせは

SECURE
株式会社セキュア
https://secureinc.co.jp/

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所
札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス