スマートカードリーダ/ライター

仕　　様

CPU	ARM 32-bit Cortex-M3(48MHz)
プログラム / データメモリ	128Kbytes Flash / 20Kbytes SRAM
データインターフェース	USB Full Speed (12Mbps)
非接触 IC カード	ISO-14443 A/B , Mifare ™ , ISO 18092(NFC) , DESFire , FeliCa®
周波数	13.56MHz ±7KHz
通信速度	106 / 212 / 424 / 848 Kbps
読み込み距離	2 ～ 5 cm
接触界面	1 ID Type + 1 SIM Type (ISO7816 , T=0,T=1)
プロトコル	PC / SC , Proprietary
インジケーター	2 LEDs
入力(電力)	DC 5V , 150mA (USB POWER)
寸法	68 * 120 * 30 mm
ケース	オリジナルケース
対応 OS	Windows 2000 / Vista / 7 , Linux (CCID driver)
使用温度範囲	-10℃ ～ 60℃

外形寸法図



型　式	バージョン	原産国	発　行	
DE-620	-	韓国		株式会社セキュア

©2026 Suprema Inc. ここに記載されている Suprema 及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。Suprema 以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

型　式	バージョン	原産国	発　行	
DE-620	-	韓国	-	株式会社セキュア