12.5MP AI 搭載フィッシュアイネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/1.6 型 12.5MP CMOS
最高解像度	3520 x 3520
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.7mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平：180°、垂直：180°、対角：180°
有効画素数	約 1240 万画素
最低被写体照度	カラー：0.13Lux@F2.0、B/W：0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり（IR カットフィルター）
プライバシーマスク機能	あり（8 ゾーン）
ビデオ出力	-
音声入/出力	1（内蔵マイクまたは外部入力）/ 1
アラーム入/出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	3520x3520, 3520x1760, 2640x2640, 1760x1760, 880x880, 880x440 ※
最大フレームレート	30ips : 3520 x 3520
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S/T/M
音声圧縮	Opus, ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption, FIPS 140-3 level3
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20m(4pcs) ゾーン適応型 IR
バンダルプルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3at, Class4)
消費電力	12V=, 1.9A, 22.8W / PoE(IEEE 802.3at Class4), 24W
使用温度範囲	-40℃ ～ 55℃
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	φ157.5 x 73
質量	1.1kg
素材	レンズ部：PC、レンズ部周り：シリコン、前面カバー内側：PC、前面カバー外側：ADC、底面：ADC
塗装色	前面カバー内側：ブラック、 前面カバー外側：IDIS ホワイト（PANTONE Color 427C CMYK 50% down 近似）
認証	RoHS 準拠

※ Direct IP NVR 登録時の円形画像サイズは下線のみ選択可能

IDIS

12.5MP AI 搭載フィッシュアイネットワークカメラ

付属品

クイックガイド	1 冊	固定ネジ(M4)	4 本
設置用ブラケット	1 枚	プラスチックアンカー	4 本
乾燥剤	1 袋	L 型レンチ	1 本
IO ケーブル	1本	プロテクトコネクター	1 個

外観図

単位＝mm

