ネットワークカメラ：DOME CAMERA

5MP 屋外対応 ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4536HRX



- Direct IP NVRで簡単インストール
- 5MP(2592x1944)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=3.0～13.5mm)
- マイクロSD/SDHC/SDXC
- IK10/IP67
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ヒーター内蔵
- アラーム イン/アウト
- IR LED(距離：30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V

寸法図








仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS
最高解像度	2592 x 1944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0mm ～ 13.5mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	5M： 水平：91°～31°、垂直：66°～23°、対角：120°～38° 4M： 水平：91°～31°、垂直：49°～17°、対角：107°～35°
パン/チルト範囲	パン: -175° ～ 175°, チルト: 0° ～ 67°, 回転: -177° ～ 177°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー：0.15Lux@F1.4、B/W：0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり(IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり(8ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	1(内蔵マイクまたは外部入力)/1
アラーム入/出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、 スマートフェイルオーバー(最大 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	4：3 モード： 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16：9 モード： 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大フレームレート	4：3 モード： 30ips：2592 x 1944(WDR) 16：9 モード： 30ips：2592 x 1456(WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (6pcs)
バンダルプルーフ	-
環境性能	-
消費電力	12V=, 1A, 12W PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 9.5W
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)
使用温度範囲	-10℃～50℃ (起動可能な温度：0℃以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	φ122.4 x 103.4
質量	0.4kg
素材	バブル：PC、筐体：ASA
認証	RoHS 準拠

DA-MA4300	DA-WM2050	DA-CM2050	DA-LM2000	DA-RM2000	DA-FM1500	DA-WM4300
						
取付ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	壁面取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ	天井取付金具	ﾎﾟｰﾙ取付金具	ｺｰﾅｰ取付金具	ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄ	壁面取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ

※アクセサリーはオプションとなります。付属部品ではございません。　※ここに記載されている製品はIDIS Co., Ltdの登録商標です。

● 製品・購入に関するお問い合わせは

SECURE
株式会社 セキュア
https://secureinc.co.jp/

Free Call 0800-919-9500
通話料無料
土日祝日除く 9:30～18:00

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所
札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

2026/02