フル HD ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー		1/2.8 型 CMOS
最高解像度		1920 x 1080
スキャン方式		プログレッシブスキャン
焦点距離		2.8mm
光学ズーム/AF		–
電動バリフォーカル		–
画角		水平:111.6° 、垂直:61.45° 、対角:127.3°
パン/チルト範囲		Pan: −170° ~ 170° , Tilt: −5° ~ 67.5° , Rotate: −109° ~ 109°
最低被写体照度		カラー:0.1 lx@F2.0、B/W:0 lx (IR LED On)
デイナイト機能		あり (ICR)
プライバシーマスク機能		あり (8 ゾーン)
アナログ映像出力		–
音声入/出力		–
アラーム入/出力		–
ワイドダイナミックレンジ		120dB
エッジストレージ		–
イーサネット		RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮		H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ		1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
最大フレームレート		30ips : 1920x1080
IP カメラプロトコル		IDIS プロトコル(DirectIP 2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮		–
セキュリティ		SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント		DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED		20 m (4pcs)
バンダルプルーフ		–
環境性能		–
電源		PoE (IEEE802.3af, Class2)
消費電力		PoE, (IEEE 802.3af Class 2) 3.8W
使用温度範囲		−10℃ ～ 50℃ (起動可能な温度:0℃以上)
使用湿度範囲		0% ～ 90%
外形寸法(mm)		φ130 x 81.4
質量		0.24kg
素材		バブル:ポリカーボネート、筐体:ASA
塗装色		筐体:IDIS ホワイト(PANTONE Color 427C CMYK 50% down)、下部カバー:ブラック
認証		RoHS 準拠
JC-STAR	適合評価レベル	★1(レベル 1)
	適合ラベル登録番号	2026010200001436

付属品

クイックガイド	1 冊
ガイドパターン	1 枚
プラスチックアンカー	2 個
固定ネジ(M4)	2 本

外観図

単位＝mm

